



ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΡΑΚΗΣ

DEMOCRITUS
UNIVERSITY
OF THRACE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης

Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας, 68 100 Αλεξανδρούπολη

HELLENIC REPUBLIC

DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

GENERAL DIRECTORATE OF ADMINISTRATIVE SUPPORT

FINANCIAL MANAGEMENT SERVICE

Department of Financial Management Alexandroupolis

University Campus, GR 68 100 Alexandroupolis

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων, και Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ για το έτος 2025» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών.

Έχοντας υπόψη :

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.
4. Το ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ' αριθ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ Β'/3075/13.07.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
8. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την αριθ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 0009869424 2
10. Το νόμο 4919/2022 Α'71/07-04-2022) Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

- Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το από το Νόμο 4820/2021.
 12. Το π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 13. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
 14. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
 15. Το ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
 16. Το ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15.
 17. Το ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
 18. Τον Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 19. Το ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 20. Το ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις», ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' - Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 21. Το ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016).
 22. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07- 2013), όπως ισχύει.
 23. Την αριθ. οικ. 46901 ΕΞ 01.04.2024 ΚΥΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 10.08.2021 ΚΥΑ «Ηλεκτρονική τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Ν.4601/2019 (Α' 44) (Β' 3766)» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β' 2120/7.04.2024 (ΑΔΑ: 94ΠΝΗΥΣΨ). Για την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις με την αριθ. 66297/14/05/2024 με ΑΔΑ:ΨΓΡΡΗ-ΤΦΡ διευκρινιστική εγκύκλιο – κοινοποίηση διατάξεων του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. 3

24. Την αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (Β' 2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061),
25. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΔΚ/25927/2643/3-1-2023 Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ 4/9-1-2023 τ. ΥΟΔΔ) περί εκλογής Πρύτανη και ορισμού τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία έως 31-8-2026.
26. Την με αριθ. πρωτ. ΔΠΘ/ΠΡ/27669/1883/18-1-2023 Απόφαση του Πρύτανη (ΦΕΚ 267/20-1-2023 τ. Β') περί καθορισμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. καθώς και η σειρά με την οποία αναπληρώνουν τον Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022/ (Α' 141).
27. Το με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΔΟΔ/ΤΠΑ/58032/6978/175/05-05-2025 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016747667 2025-05-05.
28. Την αριθ. 1626/2025 Απόφαση Αντιπρύτανη με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132/30-05-2025 (ΑΔΑ: 6Δ4Κ46ΨΖΥ1-31Τ και ΑΔΑΜ: 25REQ016928953 2025-05-30).
29. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 340 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: 922Φ46ΨΖΥ1-ΨΚΗ.
30. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 341 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: 9Μ8646ΨΖΥ1-131.
31. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 342 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: ΡΩΗΝ46ΨΖΥ1-67Ο.
32. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 343 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: ΡΓΑΠ46ΨΖΥ1-7ΥΧ.
33. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 344 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: 9ΡΗ146ΨΖΥ1-ΞΟΜ.
34. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 345 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: ΨΦΟΩ46ΨΖΥ1-7Τ9
35. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 346 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: Ρ3ΩΝ46ΨΖΥ1-ΔΛΡ
36. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 347 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: 9ΔΡΚ46ΨΖΥ1-ΔΟ3
37. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 348 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: ΨΠΠ646ΨΖΥ1-007
38. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 349 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: ΨΩ4646ΨΖΥ1-9Φ6
39. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 350 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: Ψ2ΤΖ46ΨΖΥ1-ΓΡΤ
40. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 351 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: 62Λ646ΨΖΥ1-ΨΓ2
41. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 352 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: 91ΑΧ46ΨΖΥ1-ΤΟ2
42. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 353 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: ΨΓΒ446ΨΖΥ1-51Τ
43. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 354 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: 9ΩΡΒ46ΨΖΥ1-ΝΕΕ

44. Την Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης Α/Α 355 με αριθ. πρωτ.: ΔΠΘ/ΑνΟΠΑ/58033/2132(1626)/03-06-2025 με ΑΔΑ: 62ΒΑ46ΨΖΥ1-ΠΚΖ
45. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είναι οι «Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων, και Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ για το έτος 2025» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών, ποσού δέκα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (17.156,80 €) (αναλυτικά 13.836,13 € + 3.320,67 € ΦΠΑ 24%

Περιγραφή CPV: 39100000-3 Έπιπλα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

(Δυνατότητα υποβολής – ισχύς – κριτήριο κατακύρωσης)

- Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν το φάκελο με την προσφορά τους, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης (6^ο χλμ Αλεξανδρούπολης –Μάκρης, θέση Δραγάνα, κτίριο Διοίκησης 1^{ος} όροφος, πάνω από το νοσοκομείο), σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς 17/06/2025 και ώρα 14:00.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα ειδών, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της πρόσκλησης.

.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς.

- Η προσφορά θα ισχύει και θα δεσμεύει την εταιρεία., για εκατό ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες (180) από την επομένη της καταληκτικής ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016.
- Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **δέκα επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (17.156,80 €)**..
- Το Δ.Π.Θ. διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε

χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων. Επίσης, το Δ.Π.Θ. δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.

- Κατά τα λοιπά και για τις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα Πρόσκληση, θα εφαρμόζονται οι κείμενες σχετικές διατάξεις.
- Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα από τον κ. Σωτήριο Τσομπανούδη. τηλ. επικοινωνίας 2551030933 και e-mail: stsomp@admin.duth.gr.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ια και άρθρο 217 του Ν.4412/2016)

Η ισχύς της σύμβασης- συμφωνητικού (χρόνος παράδοσης), που θα συναφθεί θα ξεκινά από την ημέρα ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ της Σύμβασης -Συμφωνητικού, και θα έχει χρόνο παράδοσης εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε ένωση οικονομικών φορέων, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αυτοί να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την υποβολή της προσφοράς η ενδιαφερόμενη εταιρεία καλείτε να καταθέσει αίτηση, νομίμως υπογεγραμμένη, και να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ως άνω ειδοποίηση, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

2. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, το οποίο να καλύπτει και το διάστημα υποβολής της προσφοράς (Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 4611/2019 1. Η ισχύ του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ανεξαρτήτως της πράξεως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ορίζεται σε: (α) Έξι (6) μήνες, αν δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού. β) 6 Δύο (2) μήνες, αν υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται. 2. Σε περίπτωση ύπαρξης μη ρυθμισμένης οφειλής, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης οφειλής, η διάρκεια ισχύος ορίζεται έως το τέλος του μήνα έκδοσής της, ανεξαρτήτως της πράξης ή συναλλαγής για την οποία ζητείται).

3. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, το οποίο να καλύπτει και το διάστημα υποβολής της προσφοράς.

4. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxinet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

5. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου προμηθευτή όπως εκάστοτε ισχύει, από την οποία θα προκύπτει ότι: — Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. — Ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. — Ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 εδ. β’

6. Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψήφιου προμηθευτή όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι το προσφερόμενο είδος πληροί απόλυτα τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Α.

Τόπος και χρόνος παράδοσης : Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ του συμφωνητικού – σύμβασης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Χρηματοδότηση (Άρθρο 53 παρ 2 εδ.ζ Ν.4412/2016).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Δ.Π.Θ. του οικονομικού έτους 2025, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΟΜΑΔΑ	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	ΚΑΕ	ΑΑΥ	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €	ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ €
1	Τμήμα Νομικής	4121_01_01	340	580,00	719,20
2	Π.Τ.Δ.Ε.	4121-11-01	341	580,00	719,20
3	Τμήμα Ιατρικής	4121_10_01	342	1710,00	2120,40
4	Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής	4121_13_01	343	1025,16	1271,20
5	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τ.Ε.Φ.Α.Α	4121-00-02	344	580,00	719,20
6	Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής	4121-00-08	345	220,00	272,80
7	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	4121-15-01	346	660,00	818,40
8	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)	4121-16-01	347	400,97	497,20
9	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4121-19-01	348	620,00	768,80
10	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ	4121-20-01	349	1360,00	1686,40
11	Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος	4121-22-01	350	620,00	768,80
12	Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών	4121-27-01	351	20,00	24,80
13	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ	4121-29-01	352	2590,00	3211,60
14	ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ	4121-31-00	353	380,00	471,20
15	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ	4121-41-01	354	2200,00	2728,00
16	ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ	4121-42-01	355	290,00	359,60
ΣΥΝΟΛΟ				13.836,13 €	17.156,80 €

Στην αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες σε σχέση με την εκτέλεση της υπηρεσίας, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία, κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιαδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει, μετά την αποστολή των ειδών και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ

98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός του φορέα μας για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, είναι 1020.E00289.0001.

Η πληρωμή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ειδικότερα η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στην ακόλουθη κράτηση:

1. Επιβάλλεται Κράτηση 0,1% επί των δημοσίων συμβάσεων υπέρ της νέας ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του Ν. 4912/2022 (άρθρο 7) ΦΕΚ Α' 59 όπως αναφέρεται ρητά και στον ν.4413/2016 ΦΕΚ Α' 148, αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.
2. Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για υπηρεσίες και 4% για προμήθειες ειδών επί της καθαρής συμβατικής αξίας, και σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 εδ. ββ του ν. 4172/2013.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση.

**Ο Αντιπρύτανης Οικονομικών,
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης**

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαλιορής
Πίνακας Β

A/A Είδου ς	Είδος προς προμήθεια	Τεμάχ ια	Συνολικ ή αξία (χωρίς ΦΠΑ)	Συνολικ ή αξία (Με ΦΠΑ)
ΟΜΑΔΑ 1 - Τμήμα Νομικής				
1	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΘΟΥΣ (ΜxΒxΥ): 80x42x200cm	2	580,00	719,20
Σύνολο:			580,00	719,20
ΟΜΑΔΑ 2 - Π.Τ.Δ.Ε.				
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Β	2	580,00	719,20
Σύνολο:			580,00	719,20
ΟΜΑΔΑ 3 - Τμήμα Ιατρικής				
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α	6	1320,00	1636,80
2	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	1	100,00	124,00
3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Β	1	290,00	359,60
Σύνολο:			1710,00	2120,40

ΟΜΑΔΑ 4 – Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής				
1	Κάθισμα Διευθυντικό	1	380,00	471,20
2	Ερμάριο - Φοριαμός	1	645,16	800,00
Σύνολο:			645,16	1271,20
ΟΜΑΔΑ 5 - Βιβλιοθήκη ΤΕΦΑΑ				
1	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΘΟΥΣ (ΜxΒxΥ): 80x42x200cm	1	290,00	359,60
2	ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ (ΜxΒxΥ): 80 x 42 x 80cm	1	170,00	210,80
3	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ΜxΠ): 100X55cm	1	100,00	124,00
4	ΒΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	1	20,00	24,80
Σύνολο:			120,00	719,20
ΟΜΑΔΑ 6 - Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής				
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α	1	220,00	272,80
Σύνολο:			220,00	272,80
ΟΜΑΔΑ 7 – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών				
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α	3	660,00	818,40
Σύνολο:			660,00	818,40
ΟΜΑΔΑ 8 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)				
1	Μεταλική ραφιέρα	1	120,97	150,00
2	Βάθρο Ομιλητή	1	280,00	347,20
Σύνολο:			400,97	497,20
ΟΜΑΔΑ 9– ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ				
1	ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ΜxΠ): 100X55cm	1	100,00	124,00
2	ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΙΝΟΧ	1	100,00	124,00
3	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α	1	220,00	272,80
4	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ	2	200,00	248,00
Σύνολο:			420,00	768,80
ΟΜΑΔΑ 10 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ				
1	ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ	3	1140,00	1413,60
2	ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α	1	220,00	272,80
Σύνολο:			1360,00	1686,40
ΟΜΑΔΑ 11 – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος				
1	Καναπές δύο θέσεων	1	620,00	768,80
			620,00	768,80
ΟΜΑΔΑ 12 – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών				
1	ΒΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ	1	20,00	24,80
			20,00	24,80
ΟΜΑΔΑ 13 – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ				
1	ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΕΩΝ 120X100cm	1	180,00	223,20
2	ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ	3	1140,00	1413,60
3	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 80X42X200CM	2	700,00	868,00
4	ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	3	570,00	706,80
			2590,00	3211,60
ΟΜΑΔΑ 14 – ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ				

1	Τροχήλατο κάθισμα-ΤύπουB	1	380,00	471,20
			380,00	471,20
ΟΜΑΔΑ 15 – ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ				
1	ΣΕΤ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ,ΥΠΟΠΟΔΙΟ,ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ,ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ, 2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ)	1	2200,00	2728,00
			2200,00	2728,00
ΟΜΑΔΑ 16 – ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ				
1	Κάθισμα Τροχήλατο Τύπου B	1	290,00	359,60
			290,00	359,60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

- Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες εγκρίθηκαν με την Αριθμ. 448/21-5-2024 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου του ΔΠΘ (αριθμ. Πρωτ. ΔΠΘ/ΤΣΥΜ/43323/165/21-5-2024)
- Τις Τεχνικές Προδιαγραφές που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα Β
- Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να προσκομίσουν φυλλάδια με έγχρωμες εικόνες του προσφερόμενου εξοπλισμού, καθώς και δειγματολόγιο χρωμάτων των υλικών.
- Οι συμμετέχοντες, υποχρεούνται να υποβάλλουν Prospectus (φυλλάδια) των προσφερόμενων ειδών καθώς και περιγραφή αυτών που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι καινούρια, αμεταχείριστα και σε άριστη κατάσταση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα είδη άρτια, συσκευασμένα, χωρίς ελαττώματα και φθορές.
- Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει απαραίτητα με ποινή αποκλεισμού (απαράβατος όρος) να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή ύπαρξη διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών.
- Το εργοστάσιο κατασκευής ή ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν σε ισχύ
 - ISO 9001 που αφορά το σύστημα διαχείρισης ποιότητας,
 - ISO 14001 που αφορά σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και
 - OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 που αφορά το σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
- Θα πρέπει απαραίτητα επί ποινή αποκλεισμού (απαράβατος όρος) να προσκομιστούν όλα τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην αναλυτική περιγραφή κάθε είδους.
-

Πίνακας Β

ΟΜΑΔΑ 1 - Τμήμα Νομικής	
ΕΙΛΟΣ 1 : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΘΟΥΣ (ΜxΒxΥ): 80x42x200cm	

Γενικά: Βιβλιοθήκη ημίκλειστη με εσωτερικά τρία κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για χώρισμα σε ύψος 80cm από κάτω. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης. Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Διαστάσεων (ΜxΒxΥ): 80x42x200cm Σκελετός ερμαριών:

Ο σκελετός των ερμαριών (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών. Ράφια εσωτερικά: Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του σκελετού του ερμαριού. Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ανά περίπου 3,2cm. Πόρτες ερμαριών Θα φέρει σε ύψος 80cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 18mm, επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90 μοίρες. Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. Επιπλέον καπάκι: Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέον καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του σκελετού του ερμαριού. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 14073-2-3 Πιστοποιητικό μελαμίνης E1 Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΟΜΑΔΑ 2 - Π.Τ.Δ.Ε.

ΕΙΔΟΣ 1 : ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Β

Γενικά: Το κάθισμα θα είναι ανατομικά σχεδιασμένο από καλυνωτική χυτή πολυουρεθάνη ανατομικής μορφής (φόρμα) και όχι αφρώδες πολυουρεθάνη (αφρολέξ). Το πάχος ποικίλει από 5 έως 9 cm λόγω της ανατομικής διαμόρφωσης. Ενδεικτικών διαστάσεων: Φάρδος 480-550mm Βάθος 480-520mm Ύψος πλάτης από έδρα 470-550mm Ύψος έδρας 460-560mm Ύψος πλάτης 890-980mm Διάμετρος βάσης 620mm. Επένδυση του καθίσματος: Δερματίνη ανθεκτική στη χρήση, και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η επιλογή θα γίνει από δειγματολόγιο τουλάχιστον 20 αποχρώσεων το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος προμηθευτής. Γιαζιά θα υπάρχουν μόνο περιμετρικά (στα σόκορα) και όχι στην επιφάνεια της έδρας και της πλάτης. Σύνδεση έδρας – πλάτης – μπράτσων: Φάρδος 480-550mm Βάθος 480-520mm Ύψος πλάτης από έδρα 470-550mm Ύψος έδρας 460-560mm Ύψος πλάτης 890-980mm Διάμετρος βάσης 620mm Η σύνδεση εσωτερικά της έδρας με την πλάτη θα γίνεται με μια διαμορφωμένη σωλήνα σχήματος οβάλ, η οποία ακολουθεί τις γραμμές της έδρας και της πλάτης όπου συνδέονται και τα μπράτσα. Μπράτσα: Τα μπράτσα θα είναι κατασκευασμένα από επιχρωμιωμένο σωλήνα ορθογώνιας διατομής 3x2cm στο επάνω μέρος θα φέρουν επικαλύμματα από αφρολέξ με επένδυση δερματίνης στο ίδιο χρώμα με την επένδυση της έδρας-πλάτης. Οι συνδέσεις των μπράτσων με το πλαίσιο του καθίσματος θα ασφαλίζονται με κατάλληλες μεταλλικές βίδες και οι οπές καλύπτονται από τετράγωνα επιχρωμιωμένες μεταλλικές τάπες. Βάσεις καθισμάτων: Η βάση του καθίσματος θα είναι τροχήλατη και θα φέρει μηχανισμό ανάκλησης RELAX με δυνατότητα κλειδώματος. Το αμορτισέρ θα είναι επιχρωμιωμένο, και ο αστερίας θα είναι από χρώμιο ή χυτό αλουμίνιο. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Τα καθίσματα θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335 με τα test report που θα επαληθεύουν την περιγραφή του είδους. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα -επί ποινή αποκλεισμού- να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΟΜΑΔΑ 3 - Τμήμα Ιατρικής

ΕΙΔΟΣ 1 : ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α

Γενικά:Κάθισμα γραφείου με ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο και τροχήλατο, αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη, μπράτσα, και τους ειδικούς μηχανισμούς, επενδεδυμένο με τεχνόδερμα χρώματος μαύρο. Ενδεικτικών διαστάσεων ύψος 1000-1150mm, έδρα 480-500mm, πλάτη 470-540mm με απόκλιση ± 50 mm. Η βάση του καθίσματος θα είναι μεταλλική χρώμιου πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Ο άξονας του καθίσματος θα είναι μεταλλικός χρώμιου διαμέτρου τουλάχιστον $\Phi 50$. Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας και της πλάτης τοποθετείται μαξιλάρι, το οποίο επενδύεται με μαύρο τεχνόδερμα. Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης σκαλωτά. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε μία ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti- shock). Το κάθισμα θα είναι περιστρεφόμενο και θα έχει τη δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος. Η αυξομείωση θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου και η διαδρομή θα είναι περίπου 10-15cm. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού, ο οποίος θα είναι κάτω από την έδρα. Τα μπράτσα θα είναι ανατομικά και θα συνδέονται κατάλληλα στην έδρα. Θα είναι κατασκευασμένα από από συμπαγές πλαστικό υλικό. Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα στο ύψος. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί επίσης πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1, 2 Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

**ΕΙΔΟΣ 2 : ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ**

Γενικά: Στοιβαζόμενα καθίσματα αναγνωστηρίου, χωρίς μπράτσα. Το κάθισμα αποτελείται από το σκελετό την πλάτη και την έδρα. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό σωλήνα κυκλικής διατομής υψηλής αντοχής (ενισχυμένο) μαύρο χρώμα με ηλεκτροστατική βαφή, περίπου 2 εκατοστά και πάχους 2mm περίπου. Καταλήγει σε τέσσερα πόδια τα οποία φέρουν πλαστικά πέλματα για την καλύτερη στήριξη στο έδαφος και την μείωση του θορύβου κατά τη μετακίνηση του καθίσματος. Τα πόδια ενώνονται μεταξύ τους με ατσάλινους σωλήνες κυκλικής διατομής περίπου 20 mm. Πάνω στους ατσάλινους σωλήνες εφαρμόζουν η έδρα και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα είναι από ενισχυμένο πλαστικό πολυπροπυλενίου με κατάλληλες ανατομικές καμπύλες. Η πλάτη θα φέρει διακοσμητικές τρύπες. Χρώμα επιλογής πολυπροπυλενίου επιλογή της υπηρεσίας από ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΜΠΟΡΝΤΩ, ΜΠΛΕ. Διαστάσεων: (ΜxΠxΥ): 51x53x81-82cm Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΕΙΔΟΣ 3 : ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Β

Γενικά: Το κάθισμα θα είναι ανατομικά σχεδιασμένο από καλουπωτή χυτή πολυουρεθάνη ανατομικής μορφής (φόρμα) και όχι αφρώδες πολυουρεθάνη (αφρολέξ). Το πάχος ποικίλει από 5 έως 9 cm λόγω της ανατομικής διαμόρφωσης. Ενδεικτικών διαστάσεων: Φάρδος 480-550mm Βάθος 480-520mm Ύψος πλάτης από έδρα 470-550mm Ύψος έδρας 460-560mm Ύψος πλάτης 890-980mm Διάμετρος βάσης 620mm. Επένδυση του καθίσματος: Δερματίνη ανθεκτική στη χρήση, και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η επιλογή θα γίνει από δειγματολόγιο τουλάχιστον 20 αποχρώσεων το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος προμηθευτής. Γαζιά θα υπάρχουν μόνο περιμετρικά (στα σόκορα) και όχι στην επιφάνεια της έδρας και της πλάτης. Σύνδεση έδρας – πλάτης – μπράτσων: Φάρδος 480-550mm Βάθος 480-520mm Ύψος πλάτης από έδρα 470-550mm Ύψος έδρας 460-560mm Ύψος πλάτης 890-980mm Διάμετρος βάσης 620mm. Η σύνδεση εσωτερικά της έδρας με την πλάτη θα γίνεται με μια διαμορφωμένη σωλήνα σχήματος οβάλ, η οποία ακολουθεί τις γραμμές της έδρας και της πλάτης όπου συνδέονται και τα μπράτσα. Μπράτσα: Τα μπράτσα θα είναι κατασκευασμένα από επιχρωμωμένο σωλήνα ορθογώνιας διατομής 3x2cm στο επάνω μέρος θα φέρουν επικαλύμματα από αφρολέξ με επένδυση δερματίνης στο ίδιο χρώμα με την επένδυση της έδρας-πλάτης. Οι συνδέσεις των μπράτσων με το πλαίσιο του καθίσματος θα ασφαρίζονται με κατάλληλες μεταλλικές βίδες και οι οπές καλύπτονται από τετράγωνα επιχρωμωμένες μεταλλικές τάπες. Βάσεις καθισμάτων: Η βάση του καθίσματος θα είναι τροχήλατη και θα φέρει μηχανισμό ανάκλησης RELAX με δυνατότητα κλειδώματος. Το αμορτισέρ θα είναι επιχρωμωμένο, και ο αστερίας θα είναι από χρώμιο ή χυτό αλουμίνιο. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Τα καθίσματα θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335 με τα test report που θα επαληθεύουν την περιγραφή του είδους. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα -επί ποινή αποκλεισμού- να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΟΜΑΔΑ 4 – Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

ΕΙΔΟΣ 1 : Κάθισμα Διευθυντικό

Γενικά: Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτή μεταλλική χρωμίου. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την ρύθμιση ύψους του καθίσματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός μηχανισμός ανάκλησης της έδρας/πλάτης που θα μπορεί να κλειδώνει την πλάτη σε διάφορα σημεία.

Στο κάτω μέρος του μηχανισμού θα υπάρχει στροφέιο για την ρύθμιση του βάρους. Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) ενδεικτικού πάχους 12mm. Σε κάθε περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 60-70mm, το οποίο θα είναι επενδυμένο με τεχνόδερμα, μεγάλης αντοχής στη φθορά. Η πλάτη θα είναι υψηλή διαστάσεων 47cmX86cm και συνολικό ύψος από το πάτωμα 115-122cm και θα φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι τοποθετημένο ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30-40mm με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι από μέταλλο σε χρώμιο. Τα μπράτσα στο επάνω μέρος θα φέρουν μαύρη ελαστική πολυουρεθάνη. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2,3 Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΕΙΔΟΣ 2 : Ερμάριο - Φοριαμός

Μεταλλική αρχειοθήκη με 4 συρτάρια (πλήρους εξαγωγής) κινούμενα σε οδηγούς με ειδικά ράουλα, για αποθήκευση φακέλων Α4, Διάσταση συρταριέρας: Πλάτος 465 x Βάθος 730 x Ύψος 1335mm, Κάθε συρτάρι φέρει 2 μεταλλικές βέργες για τη στήριξη των φακέλων (τουλάχιστον η μία μεταλλική βέργα να μετακινείται), για κρεμαστούς φακέλους Α4 (Μέγιστη απόσταση από μπάρα σε μπάρα 33,5cm), Χωρητικότητα: 100-120 φακέλους σε κάθε συρτάρι, Υψηλή ποιότητα μηχανισμών για αθόρυβο άνοιγμα των συρταριών, Κεντρικό κλείδωμα με 2 κλειδιά, Παράδοση μονταρισμένη και συσκευασμένη, Βαφή εποξική ηλεκτροστατική, Χρώματος καφέ

ΟΜΑΔΑ 5 - Βιβλιοθήκη ΤΕΦΑΑ

ΕΙΔΟΣ 1 : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ ΒΑΘΟΥΣ (MxBxY): 80x42x200cm

Γενικά: Βιβλιοθήκη ημίκλειστη με εσωτερικά τρία κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για χώρισμα σε ύψος 80cm από κάτω. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης. Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Διαστάσεων (ΜxΒxΥ): 80x42x200cm Σκελετός ερμαριών:

Ο σκελετός των ερμαριών (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών. Ράφια εσωτερικά: Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιοι με αυτό του σκελετού του ερμαριού. Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ανά περίπου 3,2cm. Πόρτες ερμαριών Θα φέρει σε ύψος 80cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 18mm, επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90 μοίρες. Οι πόρτες θα ασφαλιστούν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. Επιπλέον καπάκι: Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέον καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιοι με αυτό του σκελετού του ερμαριού. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 14073-2-3 Πιστοποιητικό μελαμίνης E1 Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΕΙΔΟΣ 2 : ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΕ ΠΟΡΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ (ΜxΒxΥ): 80 x 42 x 80cm

Γενικά: Ερμάριο με δύο πόρτες και εσωτερικά ένα κινητό ράφι μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης. Το ερμάριο θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό του ερμαριού. Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Διαστάσεων (ΜxΒxΥ): 80 x 42 x 80cm Σκελετός ερμαριού: Ο σκελετός του ερμαριού (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα, επικαλυμμένης αμφίπλευρα με μελαμίνη. Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα του ερμαριού.

ΕΙΔΟΣ 3 : ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ΜxΠ): 100X55cm

Γενικά: Το τραπέζακι θα αποτελείται από την επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και την ποδιά. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής σας. Η ποδιά επίσης από μοριοσανίδα πάχους 18 mm. Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Διαστάσεων: (ΜxΠ): 100x55cm Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

ΕΙΔΟΣ 4 : ΒΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Γενικά: Η επιφάνεια θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους 18mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη και θα είναι τροχήλατη. Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Διάσταση 29,5X50 cm

ΟΜΑΔΑ 6 - Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής

ΕΙΔΟΣ 1 : ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α

Γενικά:Κάθισμα γραφείου με ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο και τροχήλατο, αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη, μπράτσα, και τους ειδικούς μηχανισμούς, επενδεδυμένο με τεχνόδερμα χρώματος μαύρο. Ενδεικτικών διαστάσεων ύψος 1000-1150mm, έδρα 480-500mm, πλάτη 470-540mm με απόκλιση ± 50 mm. Η βάση του καθίσματος θα είναι μεταλλική χρωμίου πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Ο άξονας του καθίσματος θα είναι μεταλλικός χρωμίου διαμέτρου τουλάχιστον $\Phi 50$. Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας και της πλάτης τοποθετείται μαξιλάρι, το οποίο επενδύεται με μαύρο τεχνόδερμα. Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης σκαλωτά. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε μία ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti- shock). Το κάθισμα θα είναι περιστρεφόμενο και θα έχει τη δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος. Η αυξομειώση θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου και η διαδρομή θα είναι περίπου 10-15cm. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού, ο οποίος θα είναι κάτω από την έδρα. Τα μπράτσα θα είναι ανατομικά και θα συνδέονται κατάλληλα στην έδρα. Θα είναι κατασκευασμένα από από συμπαγές πλαστικό υλικό. Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα στο ύψος. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί επίσης πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1, 2 Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΟΜΑΔΑ 7 - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών**ΕΙΔΟΣ 1 : ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α**

Γενικά:Κάθισμα γραφείου με ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο και τροχήλατο, αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη, μπράτσα, και τους ειδικούς μηχανισμούς, επενδεδυμένο με τεχνόδερμα χρώματος μαύρο. Ενδεικτικών διαστάσεων ύψος 1000-1150mm, έδρα 480-500mm, πλάτη 470-540mm με απόκλιση ± 50 mm. Η βάση του καθίσματος θα είναι μεταλλική χρωμίου πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Ο άξονας του καθίσματος θα είναι μεταλλικός χρωμίου διαμέτρου τουλάχιστον $\Phi 50$. Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας και της πλάτης τοποθετείται μαξιλάρι, το οποίο επενδύεται με μαύρο τεχνόδερμα. Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης σκαλωτά. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε μία ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti- shock). Το κάθισμα θα είναι περιστρεφόμενο και θα έχει τη δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος. Η αυξομειώση θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου και η διαδρομή θα είναι περίπου 10-15cm. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού, ο οποίος θα είναι κάτω από την έδρα. Τα μπράτσα θα είναι ανατομικά και θα συνδέονται κατάλληλα στην έδρα. Θα είναι κατασκευασμένα από από συμπαγές πλαστικό υλικό. Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα στο ύψος. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί επίσης πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1, 2 Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΟΜΑΔΑ 8 - ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)**ΕΙΔΟΣ 1 : Μεταλλική ραφiera**

Ράφια μεταλλικά τύπου DEXION βάθος: 30 εκ., μήκος: 1,22 μ. ύψος 2,00 μ., τεμάχια ραφιών 5, κολώνες μεταλλικές 4 ύψους 2,00μ.

ΕΙΔΟΣ 2 : Βάθρο Ομιλήτη

Γενικά:Θα είναι κατασκευασμένο από mdf πάχους 25 mm επενδυμένο και στις δυο πλευρές του με φυσικό καπλαμά δρυς ποιότητας Α! και με φαρδιά νερά.Ενδεικτικών διαστάσεων: 115X100X40 cm Θα είναι πάνω σε κατάλληλο βάθρο ξύλινο υπερυψωμένο σύμφωνα με την έγκριση της υπηρεσία. Περιμετρικά θα διαμορφωθούν τα σόκορα με ειδικό μαχαίρι μορφής.Ο σχεδιασμός και οι διαστάσεις θα είναι σύμφωνα με το σχέδιο. Η επεξεργασία που θα γίνει στην επιφάνεια θα είναι:Αφού τριφτεί η επιφάνεια με τα κατάλληλα γυαλόχαρτα, πέρασμα της νεροβαφής στο κατάλληλο χρώμα που θα επιλέξει η Αναθέτουσα Αρχή και έπειτα ένα χέρι μονωτικό δυο συστατικών για την καλή μόνωση του καπλαμά, στη συνέχεια δύο χέρια προεργασίας με ενδιάμεσα τριψίματα και ένα τελικό χέρι τελείωμα ακρυλικού βερνικιού, ατοξικού μη χαρακτηριστικού.Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΟΜΑΔΑ 9- ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ 1 : ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (ΜxΠ): 100X55cm

Γενικά: Το τραπέζακι θα αποτελείται από την επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και την ποδιά. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής σας.Η ποδιά επίσης από μοριοσανίδα πάχους 18 mm, Τα πλαϊνά σόκαθα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Διαστάσεων: (ΜxΠ): 100x55cm Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».

ΕΙΔΟΣ 2 : ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ INOX

Ο καλόγηρος θα είναι από επιχρωμωμένο μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου. Θα απολήγει στο πάνω μέρος του σε 8 κρεμάστρες από μαύρο πολυπροπυλένιο. Στο μέσο περίπου του σωλήνα θα υπάρχουν τέσσερις κυκλικές θέσεις ομπρελών από μαύρο πολυπροπυλένιο. Στο κάτω μέρος του ο καλόγηρος θα έχει ομπρελοθήκη η οποία θα καταλήγει σε πλαστική βάση η οποία θα εξασφαλίζει σταθερότητα και προστασία του δαπέδου.Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων».Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά

ΕΙΔΟΣ 3 : ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α

Γενικά:Κάθισμα γραφείου με ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο και τροχήλατο, αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη, μπράτσα, και τους ειδικούς μηχανισμούς, επενδυμένο με τεχνόδερμα χρώματος μαύρο. Ενδεικτικών διαστάσεων ύψος 1000-1150mm, έδρα 480-500mm, πλάτη 470-540mm με απόκλιση ± 50 mm. Η βάση του καθίσματος θα είναι μεταλλική χρωμίου πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Ο άξονας του καθίσματος θα είναι μεταλλικός χρωμίου διαμέτρου τουλάχιστον $\Phi 50$. Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας και της πλάτης τοποθετείται μαξιλάρι, το οποίο επενδύεται με μαύρο τεχνόδερμα. Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης σκαλωτά.Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε μία ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti- shock).Το κάθισμα θα είναι περιστρεφόμενο και θα έχει τη δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος . Η αυξομείωση θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου και η διαδρομή θα είναι περίπου 10-15cm. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού, ο οποίος θα είναι κάτω από την έδρα.Τα μπράτσα θα είναι ανατομικά και θα συνδέονται κατάλληλα στην έδρα. Θα είναι κατασκευασμένα από από συμπαγές πλαστικό υλικό. Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα στο ύψος. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών.Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί επίσης πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2 Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΕΙΔΟΣ 4 : ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ

Γενικά: Στοιβαζόμενα καθίσματα αναγνώστηριου, χωρίς μπράτσα. Το κάθισμα αποτελείται από το σκελετό την πλάτη και την έδρα. Ο σκελετός είναι κατασκευασμένος από μεταλλικό σωλήνα κυκλικής διατομής υψηλής αντοχής (ενισχυμένο) μαύρο χρώμα με ηλεκτροστατική βαφή, περίπου 2 εκατοστά και πάχους 2mm περίπου. Καταλήγει σε τέσσερα πόδια τα οποία φέρουν πλαστικά πέλματα για την καλύτερη στήριξη στο έδαφος και την μείωση του θορύβου κατά τη μετακίνηση του καθίσματος. Τα πόδια ενώνονται μεταξύ τους με ατσάλινους σωλήνες κυκλικής διατομής περίπου 20 mm. Πάνω στους ατσάλινο σωλήνες εφαρμόζουν η έδρα και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα είναι από ενισχυμένο πλαστικό πολυπροπυλενίου με κατάλληλες ανατομικές καμπύλες. Η πλάτη θα φέρει διακοσμητικές τρύπες. Χρώμα επιλογής πολυπροπυλενίου επιλογή της υπηρεσίας από ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΜΠΟΡΝΤΩ, ΜΠΛΕ. Διαστάσεων: (ΜxΠxΥ): 51x53x81-82cm Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΟΜΑΔΑ 10 – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ 1 : Κάθισμα Διευθυντικό

Γενικά: Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτή μεταλλική χρωμίου. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την ρύθμιση ύψους του καθίσματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός μηχανισμός ανάκλησης της έδρας/πλάτης που θα μπορεί να κλειδώνει την πλάτη σε διάφορα σημεία. Στο κάτω μέρος του μηχανισμού θα υπάρχει στροφέιο για την ρύθμιση του βάρους. Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) ενδεικτικού πάχους 12mm. Σε κάθε περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 60-70mm, το οποίο θα είναι επενδυμένο με τεχνόδερμα, μεγάλης αντοχής στη φθορά. Η πλάτη θα είναι ψηλή διαστάσεων 47cmX86cm και συνολικό ύψος από το πάτωμα 115-122cm και θα φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι τοποθετημένο ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30-40mm με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι από μέταλλο σε χρώμιο. Τα μπράτσα στο επάνω μέρος θα φέρουν μαύρη ελαστική πολυουρεθάνη. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2,3. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΕΙΔΟΣ 2 : ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΥΠΟΥ - Α

Γενικά:Κάθισμα γραφείου με ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενο και τροχήλατο, αποτελούμενο από βάση, έδρα, πλάτη, μπράτσα, και τους ειδικούς μηχανισμούς, επενδεδυμένο με τεχνόδερμα χρώματος μαύρο. Ενδεικτικών διαστάσεων ύψος 1000-1150mm, έδρα 480-500mm, πλάτη 470-540mm με απόκλιση ± 50 mm. Η βάση του καθίσματος θα είναι μεταλλική χρωμίου πεντακτινωτή, αποτελούμενη από πέντε οριζόντιες ισομήκεις ακτίνες, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η σταθερότητα του καθίσματος. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Ο άξονας του καθίσματος θα είναι μεταλλικός χρωμίου διαμέτρου τουλάχιστον $\Phi 50$. Η έδρα και η πλάτη θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο. Επί της έδρας και της πλάτης τοποθετείται μαξιλάρι, το οποίο επενδύεται με μαύρο τεχνόδερμα. Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης σκαλωτά. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε μία ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti-shock). Το κάθισμα θα είναι περιστρεφόμενο και θα έχει τη δυνατότητα κίνησης καθ' ύψος. Η αυξομειώση θα γίνεται με αμορτισέρ αερίου και η διαδρομή θα είναι περίπου 10-15cm. Ο μηχανισμός θα ενεργοποιείται με την χρήση μοχλού, ο οποίος θα είναι κάτω από την έδρα. Τα μπράτσα θα είναι ανατομικά και θα συνδέονται κατάλληλα στην έδρα. Θα είναι κατασκευασμένα από από συμπαγές πλαστικό υλικό. Τα μπράτσα θα είναι ρυθμιζόμενα στο ύψος. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί επίσης πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1, 2. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΟΜΑΔΑ 11 – Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΕΙΔΟΣ 1 : Καναπές δύο θέσεων

Ο καναπές δύο θέσεων θα είναι κατασκευασμένος από ξύλινο σκελετός θα είναι επενδυμένος η έδρα με την πλάτη και θα καλύπτονται με μαξιλάρια. Διαστάσεις περίπου 140X70. Στο μέρος της έδρας επάνω στον σκελετό, θα υπάρχουν διασταυρούμενοι ελαστικοί ιμάντες για άνεση και ελαστικότητα. Τα μπράτσα θα είναι επενδυμένα όπως ο υπόλοιπος καναπές με τεχνόδερμα υψηλής αντοχής και άκαυστο απόχρωση επιλογή της υπηρεσίας. Στο κάτω μέρος θα φέρει τουλάχιστον 4 μεταλλικά πόδια INOX. Τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής / προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού θα διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού.

ΟΜΑΔΑ 12 – Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΕΙΔΟΣ 1 : ΒΑΣΗ ΞΥΛΙΝΗ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Γενικά:Η επιφάνεια θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και παχους 18mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη και θα είναι τροχήλατη. Τα πλαίσια σόκαθα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Διάσταση 29,5X50 cm

ΟΜΑΔΑ 13 – ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ 1 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΕΩΝ 120X100cm

Πίνακας φελλού 120 x 100cm μεταλλικό πλαίσιο Άριστη ποιότητα, επιφάνεια από ανθεκτικό φυσικό φελλό.

ΕΙΔΟΣ 2 : Κάθισμα Διευθυντικό

Γενικά: Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτή μεταλλική χρωμίου. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την ρύθμιση ύψους του καθίσματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός μηχανισμός ανάκλησης της έδρας/πλάτης που θα μπορεί να κλειδώνει την πλάτη σε διάφορα σημεία.

Στο κάτω μέρος του μηχανισμού θα υπάρχει στροφέιο για την ρύθμιση του βάρους. Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) ενδεικτικού πάχους 12mm. Σε κάθε περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολουρεθάνη πάχους 60-70mm, το οποίο θα είναι επενδυμένο με τεχνόδερμα, μεγάλης αντοχής στη φθορά. Η πλάτη θα είναι ψηλή διαστάσεων 47cmX86cm και συνολικό ύψος από το πάτωμα 115-122cm και θα φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι τοποθετημένο ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολουρεθάνη πάχους 30-40mm με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι από μέταλλο σε χρώμιο. Τα μπράτσα στο επάνω μέρος θα φέρουν μαύρη ελαστική πολουρεθάνη. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2,3 Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΕΙΔΟΣ 3 : ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΕ ΡΑΦΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ 80X42X200CM

Γενικά: Βιβλιοθήκη κλειστή με εσωτερικά τρία κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για χώρισμα σε ύψος 80cm από κάτω. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης. Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Διαστάσεων (ΜxΒxΥ): 80 X 42 X200cm Σκελετός ερμαριών: Ο σκελετός των ερμαριών (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη. Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά. Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών. Ράφια εσωτερικά: Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιοι με αυτό του σκελετού του ερμαριού. Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ανά περίπου 3,2cm. Πόρτες ερμαριών: Θα φέρει σε όλο το ύψος 200cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 18mm, επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90 μοίρες. Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές. Επιπλέον καπάκι: Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέον καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιοι με αυτό του σκελετού του ερμαριού. Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 14073-2-3 Πιστοποιητικό μελαμίνης ΕΙ Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

ΕΙΔΟΣ 4 : ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ

Γενικά: Η συρταριέρα τροχήλατη με 4 συρτάρια (το επάνω συρτάρι θα είναι μολυβοθήκη) θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά. Η συρταριέρα θα είναι κατασκευής τέτοιας που να επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων της σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες, χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρες, για ομοιόμορφο και καλαίσθητο φινιρίσμα και αντοχή στα γδαρσίματα. Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), και ένα (1) συρτάρι για μολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια ίδιου μεγέθους. Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 18mm.

Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράμια χωνευτά σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς την χρήση κόλλας. Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για τον λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει 4 διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής που θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος της συρταριέρας σε ειδικά φυτευτά πάσα με κούμπωμα για εύκολη αντικατάσταση. Η τοποθέτηση τους θα είναι αφανής. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφείου. Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση από μοριοσανίδα με επένδυση από μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακρίβειας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος κατά τουλάχιστον 80%. Θα αποτελούνται από πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 8-18 mm και μεταλλικά πλαϊνά ύψους 12 cm. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές. Διαστάσεων: ΠΛΑΤΟΣ 40 cm έως 45 cm ΒΑΘΟΣ 50 cm έως 60 cm ΎΨΟΣ 50 cm έως 65 cm Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά: Πιστοποιητικό ασφάλεια και μηχανικών αντοχών της συρταριέρας κατά EN 14073-2-3 και EN 14074 Πιστοποιητικό μελαμίνης E1 Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΟΜΑΔΑ 14 – ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ 1 : Τροχήλατο κάθισμα-ΤύπουB

Γενικά: Το κάθισμα θα είναι ανατομικά σχεδιασμένο από καλουπωτή χυτή πολυουρεθάνη ανατομικής μορφής (φόρμα) και όχι αφρώδες πολυουρεθάνη (αφρολέξ). Το πάχος ποικίλει από 5 έως 9 cm λόγω της ανατομικής διαμόρφωσης. Ενδεικτικών διαστάσεων: Επένδυση του καθίσματος: Δερματίνη ανθεκτική στη χρήση, και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η επιλογή θα γίνει από δειγματολόγιο τουλάχιστον 20 αποχρώσεων το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος προμηθευτής. Γαζιά θα υπάρχουν μόνο περιμετρικά (στα σόκορα) και όχι στην επιφάνεια της έδρας και της πλάτης. Σύνδεση έδρας – πλάτης – μπράτσων: Φάρδος 480-550mm Βάθος 480-520mm Ύψος πλάτης από έδρα 470-550mm Ύψος έδρας 460-560mm Ύψος πλάτης 890-980mm Διάμετρος βάσης 620mm Η σύνδεση εσωτερικά της έδρας με την πλάτη θα γίνεται με μια διαμορφωμένη σωλήνα σχήματος οβάλ, η οποία ακολουθεί τις γραμμές της έδρας και της πλάτης όπου συνδέονται και τα μπράτσα. Μπράτσα: Τα μπράτσα θα είναι κατασκευασμένα από επιχρωμωμένο σωλήνα ορθογώνιας διατομής 3x2cm στο επάνω μέρος θα φέρουν επικαλύμματα από αφρολέξ με επένδυση δερματίνης στο ίδιο χρώμα με την επένδυση της έδρας-πλάτης. Οι συνδέσεις των μπράτσων με το πλαίσιο του καθίσματος θα ασφαλίζονται με κατάλληλες μεταλλικές βίδες και οι οπές καλύπτονται από τετράγωνα επιχρωμωμένες μεταλλικές τάπες. Βάσεις καθισμάτων: Η βάση του καθίσματος θα είναι τροχήλατη και θα φέρει μηχανισμό ανάκλησης RELAX με δυνατότητα κλειδώματος. Το αμορτισέρ θα είναι επιχρωμωμένο, και ο αστερίας θα είναι από χρώμιο ή χυτό αλουμίνιο.

Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Τα καθίσματα θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335 με τα test report που θα επαληθεύουν την περιγραφή του είδους. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα -επί ποινή αποκλεισμού- να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΟΜΑΔΑ 15 – ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ 1 : ΣΕΤ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΓΡΑΦΕΙΟ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ, ΥΠΟΠΟΔΙΟ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ, 2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ)

ΓΡΑΦΕΙΟ 180X80

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους 25mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση από μελαμίνη.

Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει ειδική ροζέτα για τη διέλευση καλωδίων.

Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Η στήριξη της επιφάνειας εργασίας με το σκελετό του γραφείου θα γίνει με μεταλλικά φύραμα και βίδες σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες φωλιές παρέχοντας την μέγιστη σταθερότητα στο γραφείο. Μεταξύ της επιφάνειας και του σκελετού θα δημιουργείται μία σκοτία κατάλληλη για την διέλευση των καλωδίων (αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω του αποστάτη που συνδέει την επιφάνεια με τα ποδαρικά).

Β) Σκελετός

Θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα υψηλής πυκνότητας και πάχους 25mm, με πρόσθετη αμφίπλευρη επένδυση με μελαμίνη και πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.

Γ) Μετώπη

Θα υπάρχει μετώπη από μοριοσανίδα με επένδυση από μελαμίνη τριών στρώσεων ελάχιστου πάχους 18mm και πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου

Η στήριξη της μετώπης στο σκελετό θα γίνει ανάλογα με αυτή της επιφάνειας.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Το γραφείο θα είναι λυόμενο επιτρέποντας την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αντικατάσταση τμημάτων σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα είναι απλή, πλην όμως θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Στο κάτω μέρος θα φέρει ρεγουλατόρους για την ρύθμιση του ύψους.

Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνηθείς καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Θα τοποθετηθεί χωνευτό σύστημα καλωδίωσης μέσα σε κουτί αλουμινίου. Το σύστημα καλωδίωσης θα περιλαμβάνει πρίζα ρεύματος, UPS, δικτύου, τηλεφώνου.

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών του γραφείου κατά EN 527-1-2-3

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 100X55

Επιφάνεια εργασίας. Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.

Μεταλλικό πόδι χρωμίου ρυθμιζόμενο στο ύψος. Η στήριξη της επιφάνειας του βοηθητικού με την επιφάνεια εργασίας του γραφείου θα γίνει με κατάλληλες μεταλλικές λάμες γραφείο.

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών.

Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά

ΥΠΟΠΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο σκελετός θα είναι μεταλλικός σε χρώμιο και η επιφάνεια θα είναι χρώματος μαύρη από πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΨΗΛΗ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΑΥΡΗ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ. ΒΑΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ

Κάθισμα τροχήλατο, με βάση πεντακτινωτή μεταλλική χρωμίου. Οι τροχοί θα είναι δίδυμοι από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό. Κάτω και πλευρικά της έδρας θα υπάρχει ειδικός μοχλός που θα ενεργοποιεί το έμβολο αερίου για την ρύθμιση ύψους του καθίσματος. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και ειδικός μηχανισμός ανάκλησης της έδρας/πλάτης που θα μπορεί να κλειδώνει την πλάτη σε διάφορα σημεία. Στο κάτω μέρος του μηχανισμού θα υπάρχει στροφέιο για την ρύθμιση του βάρους.

Η έδρα θα είναι κατασκευασμένη από φύλλα ξύλου, διαμορφωμένα και συγκολλημένα υπό πίεση (κοντραπλακέ) ενδεικτικού πάχους 12mm. Σε κάθε περίπτωση, η έδρα θα είναι ντυμένη με ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 60-70mm, το οποίο θα είναι επενδυμένο με τεχνόδερμα, μεγάλης αντοχής στη φθορά.

Η πλάτη θα είναι ψηλή διαστάσεων 47cmX86cm και συνολικό ύψος από το πάτωμα 115-122cm και θα φέρει ανατομικό πλαίσιο, κατασκευασμένο από χαλύβδινη μασίφ βέργα κατάλληλης διαμέτρου, επί του οποίου θα είναι τοποθετημένο ειδικό μαξιλάρι που θα περιέχει αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 30-40mm με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση. Θα είναι συνδεδεμένη με το μηχανισμό ανάκλησης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας,. Τα μπράτσα του καθίσματος θα έχουν τη δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος. Τα μπράτσα και οι γωνίες στερέωσής τους στο φορέα της έδρας θα είναι από μέταλλο σε χρώμιο. Τα μπράτσα στο επάνω μέρος θα φέρουν μαύρη ελαστική πολυουρεθάνη. Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής -επί ποινή αποκλεισμού- πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβίς, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού,

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335-1 ,2,3

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ 100X55

Το τραπέζακι θα αποτελείται από την επιφάνεια, τα πλαϊνά ποδαρικά και την ποδιά. Όλες οι ξύλινες επιφάνειες θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα πάχους 25 mm με επένδυση μελαμίνης χρώματος επιλογής σας.

Η ποδιά επίσης από μοριοσανίδα πάχους 18 mm,

Τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβίς, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΑΘΙΣΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ ΕΔΡΑ ΠΛΑΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ

Κάθισμα επισκεπτών σταθερό με 4 πόδια, με μπράτσα.

Ο σκελετός (ποδαρικά) θα είναι μεταλλικός από μορφοποιημένο χαλυβδοέλασμα Φ20 m χρωμίου. Στα σημεία στήριξης θα υπάρχουν κουμπωτά αντιολισθητικά πέλματα από πολυπροπυλένιο.

Επάνω στο μεταλλικό σκελετό προσαρμόζεται (βιδώνεται) η έδρα του καθίσματος και η πλάτη. Η πλάτη και η έδρα θα αποτελούνται από εσωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο με νευρώσεις πάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία και το εξωτερικό κέλυφος από πολυπροπυλένιο επίσης που διακοσμεί το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος του καθίσματος.

Οι βραχίονες θα είναι κατασκευασμένοι από χαλυβδοέλασμα Φ15 m χρωμίου και το επάνω μέρος θα είναι πολυπροπυλένιο το οποίο θα εφαρμόζει χωνευτά στο μεταλλικό σκελετό. Ο μεταλλικός σκελετός από τα μπράτσα θα περνάει κάτω από την έδρα του καθίσματος θα εφάπτεται στο μεταλλικό σκελετό του καθίσματος και θα είναι μονοκόμματος και για τα δύο τα μπράτσα για μεγαλύτερη αντοχή. Από το πίσω μέρος το μπράτσο θα εφαρμόζει στο μεταλλικό σκελετό του καθίσματος που εφαρμόζει και η πλάτη, οποίος και είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα Φ15.

Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ).

Η επένδυση θα είναι από τεχνητό δέρμα (δερματίνη) χρώματος μαύρου.

Ο σκελετός πρέπει να είναι διαμορφωμένος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε τα καθίσματα να στοιβάζονται, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ευκολία.

Διαστάσεις :

ύψος πλάτης 82εκ, ύψος έδρας 48εκ

πλάτος 64εκ

βάθος 53εκ

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών.

Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβίς, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα

παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επι ποινή αποκλεισμού.

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού

ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ INOX

Ο καλόγηρος θα είναι από επιχρωμωμένο μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου. Θα απολήγει στο πάνω μέρος του σε 8 κρεμάστρες από μαύρο πολυπροπυλένιο. Στο μέσο περίπου του σωλήνα θα υπάρχουν τέσσερις κυκλικές θέσεις ομπρελών από μαύρο πολυπροπυλένιο. Στο κάτω μέρος του ο καλόγηρος θα έχει ομπρελοθήκη η οποία θα καταλήγει σε πλαστική βάση η οποία θα εξασφαλίζει σταθερότητα και προστασία του δαπέδου. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβίς, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επιποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά

ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ

Συρταριέρα τροχήλατη με 4 συρτάρια (το επάνω συρτάρι θα είναι μολυβοθήκη) θα διαθέτει κεντρική κλειδαριά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΟΘΗΚΗΣ

ΑΠΟ ΎΨΟΥΣ

ΠΛΑΤΟΣ 40 CM 45 CM

ΒΑΘΟΣ 50 CM 60 CM

ΎΨΟΣ 50 CM 65 CM

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), και ένα (1) συρτάρι για μολυβοθήκη και τρία (3) συρτάρια ίδιου μεγέθους.

Το κουτί (πλαϊνά, βάση, καπάκι) θα είναι από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης 18 ΧΙΛ. Τα στοιχεία του κουτιού θα συναρμολογηθούν μεταξύ τους με μεταλλικά φυράμια χωνευτά σε ήδη κατάλληλα προσαρμοσμένες οπές, χωρίς την χρήση κόλλας. Η πλάτη της συρταροθήκης θα είναι ορατή και για τον λόγο αυτό φινιρισμένη και εμφανίσιμη. Η συρταροθήκη θα φέρει 4 διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής που θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος της συρταριέρας σε ειδικά φυτευτά πάσα με κούμπωμα για εύκολη αντικατάσταση. Η τοποθέτηση τους θα είναι αφανής. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφείου. Οι μετώπες των συρταριών θα κατασκευασθούν από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, ελάχιστου πάχους 18mm επικαλυμμένης αμφίπλευρα με επίστρωση στην ίδια απόχρωση με την υπόλοιπη επίπλωση από μοριοσανίδα με επένδυση από μελαμίνη όπου στα σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm. Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακρίβειας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος κατά τουλάχιστον 80%. Θα αποτελούνται από πάτο συρταριού και πλάτη πάχους 8-18 χιλ και μεταλλικά πλαϊνά ύψους 12 cm. Τα συρτάρια θα φέρουν χειρολαβές.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Η συρταροθήκη θα είναι κατασκευής τέτοιας που να επιτρέπει την εύκολη αντικατάσταση τμημάτων της σε περίπτωση φθοράς τους. Η συναρμολόγηση θα εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κ.λπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθειες καθαριστικές ουσίες, χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, βάφονται ηλεκτροστατικά με πούδρες, για ομοιόμορφο και καλαίσθητο φινίρισμα και αντοχή στα γδαρσίματα. Η απόχρωση και η υφή των διαφόρων στοιχείων (επιφάνεια εργασίας, σκελετός, μετώπη, σόκορο κλπ) θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί.

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβίς, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Ø Πιστοποιητικό ασφάλεια και μηχανικών αντοχών της συρταριέρας κατά EN 527-1-2-3, EN 14073-2-3 και EN 14074

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

BIBΛΙΟΘΗΚΗ ΚΛΕΙΣΤΗ 80X42X200 ΜΕ ΡΑΦΙΑ

Βιβλιοθήκη κλειστή με εσωτερικά τρία κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για χώρισμα σε ύψος 80cm από κάτω.

Σκελετός ερμαριών

Ο σκελετός των ερμαριών (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη.

Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά.

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών.

Ράφια εσωτερικά

Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του σκελετού του ερμαριού.

Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα δύνανται να ρυθμίζονται ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ανά περίπου 3,2cm.

Πόρτες ερμαριών

Θα φέρει σε όλο το ύψος 200cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 18mm, επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγμένες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο.

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.

EXTRA ΚΑΠΑΚΙ

Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέον καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του σκελετού του ερμαριού.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Η βιβλιοθήκες θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.

Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης.

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες.

Διάσταση: 80M X 42B X200Y

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σερβίς, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 14073-2-3

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

BIBΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΩ ΠΟΡΤΕΣ ΠΑΝΩ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΡΑΦΙΑ 80X42X200

Βιβλιοθήκη κάτω πόρτες πάνω γυάλινες πόρτες με ράφια με εσωτερικά τρία κινητά ράφια μεταβαλλόμενων αποστάσεων τοποθέτησης και ένα σταθερό για χώρισμα σε ύψος 80cm από κάτω.

Σκελετός ερμαριών

Ο σκελετός των ερμαριών (περιμετρικό κουτί και πλάτη) θα κατασκευαστεί από μοριοσανίδα, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη.

Το ελάχιστο πάχος του σκελετού θα είναι τουλάχιστον 18mm, εκτός της πλάτης που θα είναι τουλάχιστον 8mm μέσα σε ειδική γκινισιά.

Οι επιφάνειες θα συνδέονται μεταξύ τους με ξύλινες καβίλιες και μεταλλικά φύραμα χωρίς την χρήση κόλλας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα των ερμαριών.

Ράφια εσωτερικά

Στο εσωτερικό των ερμαριών τοποθετούνται τρία ράφια από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, ομοίως με τον σκελετό του ερμαριού.

Τα ράφια που είναι κινητά θα στηρίζονται στα πλαϊνά του σκελετού και θα δύνανται να ρυθμίζονται καθ' ύψος ανά περίπου 3,2cm.

Πόρτες ερμαριών

Θα φέρει σε ύψος 80cm από το έδαφος δύο πόρτες. Οι πόρτες των ερμαριών θα κατασκευαστούν από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 18mm, επικαλυμμένης με μελαμίνη. Οι πόρτες θα είναι ανοιγόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο.

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.

Πάνω από τις ξύλινες πόρτες θα φέρει ακόμη δύο πόρτες 120cm, οι οποίες θα αποτελούνται από τελάρο ξύλινο μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 18mm, επικαλυμμένης με μελαμίνη και από γυαλί διάφανο ή φιμέ. Θα είναι ανοιγοκλειόμενες και θα στηρίζονται στο σκελετό με χωνευτούς μεντεσέδες τύπου που να εξασφαλίζεται το αθόρυβο άνοιγμα - κλείσιμο των φύλλων κατά 90ο.

Οι πόρτες θα ασφαλίζουν με κλειδαριά και θα φέρουν χειρολαβές.

ΕΧΤΡΑ ΚΑΠΑΚΙ

Πάνω από το σκελετό θα υπάρχει επιπλέον καπάκι από μοριοσανίδα, ελάχιστου πάχους 25mm με αμφίπλευρη επικάλυψη με μελαμίνη, όμοιου με αυτό του σκελετού του ερμαρίου.

Γενικά Χαρακτηριστικά

Η βιβλιοθήκες θα είναι κατάλληλης κατασκευής που θα επιτρέπει την αντικατάσταση τμημάτων τους σε περίπτωση φθοράς. Η συναρμολόγηση θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει ιδιαίτερα μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.

Όλα τα πλαϊνά σόκαρα θα φέρουν ABS πάχους 1-2 mm, όλες οι κολλήσεις των περιθωρίων θα είναι με κόλες πολυουρεθάνης ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υγρασίας και φθοράς με την πάροδο του χρόνου.

Θα φέρει κατάλληλα πέλματα ρυθμιζόμενου ύψους για την επίτευξη της οριζοντίωσης. Η ρύθμιση θα επιτυγχάνεται από το εσωτερικό της βιβλιοθήκης.

Η απόχρωση και η υφή της μελαμίνης των διαφόρων στοιχείων θα είναι της απόλυτης επιλογής της Υπηρεσίας, βάσει δειγματολογίων, τα οποία θα προσκομίσει ο προμηθευτής που θα επιλεγεί. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές (ματ), δεν θα επιτρέπουν την συσσώρευση σκόνης, ρύπων, κλπ. και θα μπορούν να καθαρίζονται εύκολα με τις συνήθεις καθαριστικές ουσίες χωρίς βλάβη για τις επιφάνειες και χωρίς παραμένουσες ουσίες. Διάσταση: 80M X 42B X200Y

Θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαπενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 με πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστούν επίσης τα εξής πιστοποιητικά:

Ø Πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 14073-2-3

Ø Πιστοποιητικό μελαμίνης E1

Ø Πιστοποιητικό περιθωρίων από ABS σε μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης που να αποδεικνύει ότι η ποιότητα της συγκόλλησης των περιθωρίων καλύπτει τις απαιτήσεις για περιθώρια επίπλων.

Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού

ΟΜΑΔΑ 16 – ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΟΣ 1 : Τροχήλατο κάθισμα-ΤύπουB

Γενικά: Το κάθισμα θα είναι ανατομικά σχεδιασμένο από καλουπωτή χυτή πολυουρεθάνη ανατομικής μορφής (φόρμα) και όχι αφρώδες πολυουρεθάνη (αφρολέξ). Το πάχος ποικίλει από 5 έως 9 cm λόγω της ανατομικής διαμόρφωσης. Ενδεικτικών διαστάσεων: Επένδυση του καθίσματος: Δερματίνη ανθεκτική στη χρήση, και χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. Η επιλογή θα γίνει από δειγματολόγιο τουλάχιστον 20 αποχρώσεων το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος προμηθευτής. Γαζιά θα υπάρχουν μόνο περιμετρικά (στα σόκορα) και όχι στην επιφάνεια της έδρας και της πλάτης. Σύνδεση έδρας – πλάτης – μπράτσων: Φάρδος 480-550mm Βάθος 480-520mm Ύψος πλάτης από έδρα 470-550mm Ύψος έδρας 460-560mm Ύψος πλάτης 890-980mm Διάμετρος βάσης 620mm Η σύνδεση εσωτερικά της έδρας με την πλάτη θα γίνεται με μια διαμορφωμένη σωλήνα σχήματος οβάλ, η οποία ακολουθεί τις γραμμές της έδρας και της πλάτης όπου συνδέονται και τα μπράτσα. Μπράτσα: Τα μπράτσα θα είναι κατασκευασμένα από επιχρωμωμένο σωλήνα ορθογώνιας διατομής 3x2cm στο επάνω μέρος θα φέρουν επικαλύμματα από αφρολέξ με επένδυση δερματίνης στο ίδιο χρώμα με την επένδυση της έδρας-πλάτης. Οι συνδέσεις των μπράτσων με το πλαίσιο του καθίσματος θα ασφαλίζονται με κατάλληλες μεταλλικές βίδες και οι οπές καλύπτονται από τετράγωνες επιχρωμωμένες μεταλλικές τάπες. Βάσεις καθισμάτων: Η βάση του καθίσματος θα είναι τροχήλατη και θα φέρει μηχανισμό ανάκλησης RELAX με δυνατότητα κλειδώματος. Το αμορτισέρ θα είναι επιχρωμωμένο, και ο αστερίας θα είναι από χρώμιο ή χυτό αλουμίνιο.

Εγγυήσεις / Πιστοποιητικά: Τα καθίσματα θα πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής επί ποινή αποκλεισμού πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, και ISO 45001 ή ισοδύναμα με πεδίο εφαρμογής μόνο για τον κατασκευαστή «Σχεδιασμό, Σέρβις, Πώληση Ξύλινων & Μεταλλικών Επίπλων». Θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί πιστοποιητικό ασφάλειας και μηχανικών αντοχών κατά EN 1335 με τα test report που θα επαληθεύουν την περιγραφή του είδους. Οι παραπάνω εγγυήσεις / πιστοποιητικά πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού. Να προσκομιστεί φωτογραφία ή σχέδιο που θα επαληθεύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δείγμα: Θα πρέπει απαραίτητα -επί ποινή αποκλεισμού- να προσκομιστεί δείγμα από την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς– Φύλλα Συμμόρφωσης Συμπληρωμένο επί ποινή αποκλεισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ θα πρέπει να συμπληρωθούν ο Α/Α, η περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές κάθε είδους που προσφέρεται όπως αυτά αναγράφονται στους παραπάνω πίνακες των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών.

Στην στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ θα πρέπει να αναγράφεται η λέξη ΝΑΙ η οποία θα υποδηλώνει τη συμφωνία του προσφερόμενου είδους με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και στη στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ το στοιχείο (π.χ. σελίδα ενημερωτικού φυλλαδίου κ.λπ.) από το οποίο θα αποδεικνύεται η συμφωνία αυτή.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Η μη συμφωνία θα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς του συγκεκριμένου είδους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
			ΝΑΙ		
			ΝΑΙ		

			NAI		
			NAI		

Ημερομηνία:

Για το Διαγωνιζόμενο

(Όνομ/μο – Υπογραφή – Σφραγίδα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Προς:

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Αλεξανδρούπολης

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Για την Διαδικασία προμήθειας με “Απευθείας Ανάθεση” σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:
«Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Σχολών, Τμημάτων, και Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ για το έτος 2025»

ΟΜΑΔΑ	ΤΜΗΜΑ	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €	ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ €
1	Τμήμα Νομικής		
2	Π.Τ.Δ.Ε.		
3	Τμήμα Ιατρικής		
4	Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής		
5	ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Τ.Ε.Φ.Α.Α		
6	Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Αγωγής		
7	ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ		
8	ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)		
9	ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ		
10	ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ		
11	Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος		

12	Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών		
13	ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ		
14	ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ		
15	ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ		
16	ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ		